

Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas kārba UDS6, instalācijas caurulei un metāla kanālam

Preces numurs: 7400351



Zemgrīdas pieslēguma kārba ar fiksētu un nemainīgu montāžas atveri 202 x 254 mm iebūvējamajai vienībai ar nominālo izmēru 6. Montāžas atvere tiek izveidota, izmantojot piegādes komplektācijā ietverto kausveida elementu. Zemgrīdas kārbā ir montāžas atveres 2 vai 3 sekciju tērauda loksnes zemgrīdas kanālam ar nominālo izmēru 25038, kā arī sešām instalācijas caurulēm M20 vai M25 visās četrās pusēs. Kārba principā ir piemērota izmantošanai grīdas konstrukcijās ar cementa pamatni, ar konstrukcijas augstumu līdz 90 mm.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7400351
Tips	UDSSD 25038 6
Apzīmējums 1	Zemgrīdas kārba
Apzīmējums 2	priekš GES6
Ražotājs	OBO
Izmērs	308x308x92
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	232 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Grīdas līmeņa augstums maks.	90 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	65 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	6