

# Tehnisko datu lapa

## UP zemapmetuma ierīču kārba 46, ar naglas apskavām

Preces numurs: 2003714



Zemapmetuma ierīču kārba ar naglas apskavām, izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 46 mm.

- 4 x 3 skrūvju vietas
- abās pusēs fiksējami savienojumi
- 6 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 1 ievads līdz Ø 20 mm grīdā

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



**PP** Polipropilēns

### Pamatdati

Preces numurs	2003714
Tips	UG 46-NL
Apzīmējums 1	Zemapmetuma ierīču kārba UP
Apzīmējums 2	ar naglu skavām
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø60mm, H46mm
Krāsa	tumši melns
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



# Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču kārbā 46, ar naglas apskavām



Preces numurs: 2003714

## Izmēri



Augstums	46 mm
----------	-------

## Tehniskie dati

Ievadu skaits	7
Atveres veids_	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpasa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Ierīces kontaktligzda
Ierīču stiprinājums	Skrūves vai spraišļi
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
caurules diametram	20/25 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	6
Ar naglas apskavu	jā
Ar skrūvēm	nē
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominālais diametrs min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	1
Triecienizturīgs	jā
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V