



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 70 x 50 mm.
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 61.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

| | |
|---------------------|--------------------|
| Preces numurs | 6340075 |
| Tips | US 7 50 FT |
| Apzīmējums 1 | U profils |
| Apzīmējums 2 | 3-pusēji perforēts |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 70x50x500 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 200,9 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |

Tehnisko datu lapa

US 7 statnis FT

Preces numurs: 6340075



Izmēri



| | |
|----------|-------------|
| Izmēri | 70 x 50 x 4 |
| Garums | 500 mm |
| Platums | 70 mm |
| Augstums | 50 mm |
| Izmērs L | 500 mm |



Tehnisko datu lapa

US 7 statnis FT

Preces numurs: 6340075



Tehniskie dati

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforētas 3 puses |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| EPD prece | jā |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| Cauruma platums | 14 mm |
| Materiāla biezums | 4 mm |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | U veida profils |
| griezuma diametrs | 62 mm |
| Statiskā vērtība A | 4,59 cm ² |
| Statiskā vērtība Iy | 13,79 cm |
| Statiskā vērtība Iz | 36,84 cm |
| Statiskā vērtība Wy | 4,11 cm ² |
| Statiskā vērtība Wz | 10,53 cm ² |