



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 70 x 50 mm.  
Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 61.



**A2** Nerūsējošais tērauds 1.4301

**2B** neizolēts, apstrādāts

#### Pamatdati

Preces numurs	6341993
Tips	US 7 600 A2
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-pusēji perforēts
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x50x6000
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2433 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

US 7 statnis A2

Preces numurs: 6341993



## Izmēri



Izmēri	70 x 50 x 4
Garums	6 000 mm
Platums	70 mm
Augstums	50 mm



# Tehnisko datu lapa

US 7 statnis A2

Preces numurs: 6341993



## Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma platums	14 mm
Materiāla biezums	4 mm
Ar zobiem	nē
Profila forma	U veida profils
griezuma diametrs	40 mm
Statiskā vērtība A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Iy	13,79 cm
Statiskā vērtība Iz	36,84 cm
Statiskā vērtība Wy	4,11 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība Wz	10,53 cm <sup>2</sup>