

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks



Preces numurs: 2024357



Kabeļu skrūvsavienojums ar PG savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju kārbām privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2024357
Tips	V-TEC L PG36 LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar pagarināto vītņi
Ražotājs	OBO
Izmērs	PG36
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,75 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks



Preces numurs: 2024357

Izmēri



Izmērs e	60 mm
Izmērs	54 mm
L, maks.	39 mm
L, min.	31 mm
Izmērs L1	18 mm
Izmērs L2	8 mm
Izmērs L3	31 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	32 mm
Blīvējuma virsma D min.	18 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	Pg 36
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	18 mm
Vītnes iekšējais izmērs	36
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	5 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	53
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	60 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks

Preces numurs: 2024357



Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks.	32 mm
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min.	20 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā