

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi, niķelēts

Preces numurs: 2086060



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi atb. IEC 423, ar kupoluzgriezņu konstrukciju, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Neoprēna blīvgredzens. Poliamīda spaiļes ieliktnis. Ar iepriekš uzmontētu blīvgredzenu pie pieslēguma vītņes, VDE pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 50262, aizsardzības klase IP68 ar 5 bar/1h, temperatūras diapazons lietošanai no -20 līdz +100°C.  
\* Cenas saskaņā ar DEL pierakstu.



**CuZn**  
37 Misiņš

**N** niķelēta

## Pamatdati

Preces numurs	2086060
Tips	V-TEC VM63 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Ražotājs	OBO
Izmērs	M63
Materiāls	misiņa
Virsmas	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.



# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi,  
niķelēts

Preces numurs: 2086060



## Tehniskie dati

Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	100 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā