

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ļoti gara, melns

Preces numurs: 2022989



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2022989
Tips	V-TEC VM LL25 SW
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	metrisks pagarināts 24 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	M25
Krāsa	melns
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ļoti gara, melns

Preces numurs: 2022989



Izmēri



Izmērs e	32 mm
Izmērs	36 mm
L, maks.	25,5 mm
L, min.	24 mm
Izmērs L1	24 mm
Izmērs L2	6 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	17 mm
Blīvējuma virsma D min.	9 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M25 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	24 mm
Vītnes iekšējais izmērs	25
Vītnes kāpe	1,8 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	5 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	3
Nostiepes fiksācijas kategorija	A
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	29
Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	32 mm

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ļoti gara, melns

Preces numurs: 2022989



Tehniskie dati

Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā