

Tehnisko datu lapa

CombiController V25B, augšējā daļa 385 V

Preces numurs: 5097057



CombiController augšējā daļa – kombinētais novadītājs, tips 1+2

- Iespējama augšējā daļa, ko var ievietot apakšējā daļā bez instrumentiem, nepārtraucot sprieguma padevi
- Ar termisku un dinamisku atvienošanas ierīci un optisku bojājumu indikatoru
- Augsta strāvas vadītspēja un ilgs darbūžs
- * Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa



Pamatdati

Preces numurs	5097057
Tips	V25B 0 SO-385
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	augšējā daļa
Ražotājs	OBO
Izmērs	385V
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	9,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

CombiController V25B, augšējā daļa 385 V

Preces numurs: 5097057



Tehniskie dati

Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	1 pola
Polu izpildījums	1
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 µs)	25 kA
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	385
Vadu šķērs griezumam nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm ²
Vadu šķērs griezumam nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maksimālā aizsardzība tīkla pusē	160
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	30 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤1,5
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase