


Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, nesatur halogēnoglūdenražus,
šķērsgriezums 2,5 mm², garums 8 m, balts
Preces numurs: 6108744



Savienojuma vads 3 x 2,5 mm² ligzdas - spraudņa izpildījumā ar WINSTA® MIDI tipa spraudņu sistēmu.

Šļūteņu vads: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Piemērots pieslēgšanai gatavo universālo balstu Connect UTC pieslēgšanai pie enerģijas sadalītāja.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	6108744
Tips	VL-WIN 3P2.5H8W
Apzīmējums 1	Savienojuma kabelis
Apzīmējums 2	3x2,5mm ² , WINSTA
Ražotājs	OBO
Izmērs	8000x27x15
Krāsa	balts
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	120,26 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Polu skaits	3
Nokomplektētā kabeļa veids	Savienojuma kabelis
Fiksācijas veids	atsevišķi
Izpildījums 1. lapa	Ligzda
Izpildījums 2. lapa	Kontaktdakša
Mērījuma triecienu spriegums	4
Uguns vadības spēja	5,22

Tehnisko datu lapa

Savienotājvads, 3 dzīslas, nesatur halogēnogļūdenražus,
šķērsgriezums 2,5 mm², garums 8 m, balts
Preces numurs: 6108744



Tehniskie dati

Kodējuma/kontakta ieliktņa krāsa	balts
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļa tips	H05Z1Z1-F
Vada garums	8000 mm
Apvalka krāsa	balts
Nominālais spriegums	250 V
Nominālā strāva	20 A
Pola marķējums	L, N, PE
Šķērsgriezums	2,5 * mm ²
Aizsardzības veids	IP20
Piesārņojuma pakāpe	3