



Vinilestera saistjava, nesatur stīrenus, paredzēta lielu slodžu nostiprināšanai ar vītņoto enkurstieni, neizplešot enkuru. Koaksiālā patrona, komplektā 1 sajaukšanas caurule, izstrādei ar VM-P 380 tipa Profi spiedpistoli.

Eiropas tehniskā atļauja saplaisājušam un nesaplaisājušam betonam, kā arī pildīto un dobo ķieģeļu mūrim. Izturība betonā zemestrīces apstākļos atb. kategorijai C1. Tehniskās ugunsdrošības sertifikāts betonam un mūrim ar ugunizturības klasi līdz 120 minūtēm.

Grunts temperatūra izstrādes laikā no -10 °C līdz +40 °C (betons), vides temperatūra pēc pilnīgas sacietēšanas no -40 °C līdz +120 °C (betonā). Glabājot tumšā, vēsā vietā, derīga vismaz 18 mēnešus.

Pamatdati

Preces numurs	3497803
Tips	VMU plus 420
Apzīmējums 1	Pildmasa
Apzīmējums 2	420 ml kārtridžā
Ražotājs	OBO
Izmērs	420ml
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	83 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Līmes lietojums	Celtniecība/montāža
Rūdišana	2 komponentu
Saturs	420 ml
Piegādes forma	Patrona
Ar otu	nē
Caurspīdīgs	nē