

Tehnisko datu lapa

isCon® zibensstrāvas novadītājs, Basic, melns

Preces numurs: 5408014



Datus par OBO isCon® maģistrālā vada instalēšanu skatiet montāžas instrukcijā.

- no augstsprieguma izolēts novadītājs
- lai ievērotu atstarpi atbilstoši IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- pārbaudīts saskaņā ar IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), izmantojot H1/150 kA
- ekvivalenta atstarpe se ≤ 0,45 m (gaisā) un se ≤ 0,90 m (cietos būvmateriālos)
- pārbaudīts saskaņā ar IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- nesatur halogēnus
- ugunsšlodze 3,3 kWh/m



Pamatdati

Preces numurs	5408014
Tips	isCon BA 45 SW
Apzīmējums 1	Izolētais novadītājs isCon
Apzīmējums 2	100m rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20mm
Krāsa	melns
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	57 kg
Svara vienība	kg/100 m

Tehniskie dati

Normāls gredzens (apm. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Šķēsgriezums	35 mm ²
Ekvivalents atdalīšanas attālums s(e)/m	0,45